

120 mm

210 mm

ПРОДУКТОВА МІКРОФІША

Загальна інформація:

Модель: DAIYA DENKI SGS25SR-S/SWS25SR-S

Потужності виробництва:

Skyworth Air Conditioning Technology (Anhui) Co. LTD No.001 Yongle Road ,Shizi , Quanjiao , Chuzhou , Anhui , CHINA

Скайворт Ейр Кондішенінг Технолоджі (Анхуї) Ко. ЛТД Но.001 Йонге роад, Шізі, Куанжао, Чужоу, Анхуї, Китай

Рівень звукової потужності (вн./зовн.блок): 54/61 дБ (А);

Холодоагент: R410A

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) її вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Ця система містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Режим охолодження

СКЕЕ: 5,60;

Клас енергоефективності: A+ ;

Pdesignnc: 2,60 кВт;

Енергоспоживання: 163 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

Режим обігріву

Тип клімат. зони: помірна;

СККД: 3,80;

Клас енергоефективності: A ;

Pdesignnc: 2,00 кВт;

Енергоспоживання: 737 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

120 mm

210 mm

ПРОДУКТОВА МІКРОФІША

Загальна інформація:

Модель: DAIYA DENKI SGS35SR-S/SWS35SR-S

Потужності виробництва:

Skyworth Air Conditioning Technology (Anhui) Co. LTD No.001 Yongle Road ,Shizi , Quanjiao , Chuzhou , Anhui , CHINA

Скайворт Ейр Кондішенінг Технолоджі (Анхуї) Ко. ЛТД Но.001 Йонге роад, Шізі, Куанжао, Чужоу, Анхуї, Китай

Рівень звукової потужності (вн./зовн.блок): 55/62 дБ (А);

Холодоагент: R410A

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) її вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Ця система містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Режим охолодження

СКЕЕ: 5,60;

Клас енергоефективності: A+ ;

Pdesign: 3,40 кВт;

Енергоспоживання: 213 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

Режим обігріву

Тип клімат. зони: помірна;

СККД: 3,80;

Клас енергоефективності: A ;

Pdesign: 2,70 кВт;

Енергоспоживання: 995 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

120 mm

210 mm

ПРОДУКТОВА МІКРОФІША

Загальна інформація:

Модель: DAIYA DENKI SGP25SQ-W/SWP25SQ-W

Потужності виробництва:

Skyworth Air Conditioning Technology (Anhui) Co. LTD No.001 Yongle Road ,Shizi, Quanjiao, Chuzhou, Anhui, CHINA

Скайворт Ейр Кондішенінг Технолоджі (Анхуї) Ко. ЛТД Но.001 Йонге роад, Шізі, Куанжао, Чужоу, Анхуї, Китай

Рівень звукової потужності (вн./зовн.блок): 51/61 дБ (А);

Холодоагент: R32

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) її вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Ця система містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Режим охолодження

СКЕЕ: 6.34;

Клас енергоефективності: A++ ;

Pdesignnc: 2.50 кВт;

Енергоспоживання: 138 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

Режим обігріву

Тип клімат. зони: помірна;

СККД: 4.02;

Клас енергоефективності: A+ ;

Pdesignnc: 2,10 кВт;

Енергоспоживання: 731 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

120 mm

210 mm

ПРОДУКТОВА МІКРОФІША

Загальна інформація:

Модель: DAIYA DENKI SGP35SQ-W/SWP35SQ-W

Потужності виробництва:

Skyworth Air Conditioning Technology (Anhui) Co. LTD No.001 Yongle Road ,Shizi , Quanjiao , Chuzhou , Anhui , CHINA

Скайворт Ейр Кондішенінг Технолоджи (Анхуї) Ко. ЛТД Но.001 Йонге роад, Шізі, Куанжао, Чужоу, Анхуї, Китай

Рівень звукової потужності (вн./зовн.блок): 54/61 дБ (А);

Холодоагент: R32

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) її вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Ця система містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Режим охолодження

СКЕЕ: 6.16;

Клас енергоефективності: A++ ;

Pdesignnc: 3.50 кВт;

Енергоспоживання: 199 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

Режим обігріву

Тип клімат. зони: помірна;

СККД: 4.03;

Клас енергоефективності: A+ ;

Pdesignnc: 2,30 кВт;

Енергоспоживання: 799 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

120 mm

210 mm

ПРОДУКТОВА МІКРОФІША

Загальна інформація:

Модель: DAIYA DENKI SGP50SQ-W/SWP50SQ-W

Потужності виробництва:

Skyworth Air Conditioning Technology (Anhui) Co. LTD No.001 Yongle Road ,Shizi , Quanjiao , Chuzhou , Anhui , CHINA

Скайворт Ейр Кондішенінг Технолджі (Анхуї) Ко. ЛТД Но.001 Йонге роад, Шізі, Куанжао, Чужоу, Анхуї, Китай

Рівень звукової потужності (вн./зовн.блок): 56/63 дБ (А);

Холодоагент: R32

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) її вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Ця система містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Режим охолодження

СКЕЕ: 6.14;

Клас енергоефективності: A++ ;

Pdesign: 5.10 кВт;

Енергоспоживання: 291 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

Режим обігріву

Тип клімат. зони: помірна;

СККД: 4.05;

Клас енергоефективності: A+ ;

Pdesign: 4,10 кВт;

Енергоспоживання: 1419 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

120 mm

210 mm

ПРОДУКТОВА МІКРОФІША

Загальна інформація:

Модель: DAIYA DENKI SGP70SQ-W/SWP70SQ-W

Потужності виробництва:

Skyworth Air Conditioning Technology (Anhui) Co. LTD No.001 Yongle Road ,Shizi , Quanjiao , Chuzhou , Anhui , CHINA

Скайворт Ейр Кондішенінг Технолоджі (Анхуї) Ко. ЛТД Но.001 Йонге роад, Шізі, Куанжао, Чужоу, Анхуї, Китай

Рівень звукової потужності (вн./зовн.блок): 59/69 дБ (А);

Холодоагент: R32

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) її вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Ця система містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [675]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [675] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO₂. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Режим охолодження

СКЕЕ: 6.36;

Клас енергоефективності: A++ ;

Pdesignnc: 6.40 кВт;

Енергоспоживання: 352 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.

Режим обігріву

Тип клімат. зони: помірна;

СККД: 4.04;

Клас енергоефективності: A+ ;

Pdesignnc: 6,20 кВт;

Енергоспоживання: 2149 кВт/рік базовано на стандартних результатах тестів. Актуальне енергоспоживання залежить від умов використання та розташування.